

Zwei- und dreimotorige Nass- und Trockensauger INT 282 und INT 383



Die Industriesauger der Baureihen INT 282 und INT 383 sind Nass- und Trockensauger mit zwei, bzw. drei Saugmotoren. Sie eignen sich besonders für den Einsatz auf großen Flächen in Industrie und Gewerbe.

Bei der Verarbeitung der INT-Serie wurde voll auf Qualität gesetzt: Alle Modelle sind mit einem hochwertigen, robusten Edelstahlbehälter ausgestattet.

Dank der leistungsstarken, luftgekühlten By-Pass-Turbinen können die Sauger problemlos

mit bis zu 50 m Saugschlauch eingesetzt werden. Je nach benötigter Saugleistung kann man die Turbinen einzeln hinzu schalten.

Mit ihren leichtgängigen Lenkrollen sind die INT-Sauger besonders wendig und leicht zu transportieren. Durch die beiden großen Räder an der Rückseite des Fahrgestells überwinden sie auch Treppenstufen oder ähnliche Hindernisse.

Nach dem Saugen kann der volle Behälter über eine Kippvorrichtung mühelos entleert werden.

Das Modell INT 383 K ist mit einem größeren Behälter und einem stabilen Metallfahrgestell ausgestattet, das auch den härtesten Anforderungen standhält.

Alle drei Modelle sind mit einem auswaschbaren Textilfilter ausgestattet, optional sind auch Einwegfiltertüten erhältlich.

Die Sauger sind sofort einsatzbereit – ein umfangreiches Zubehörset ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

	INT 282 S	INT 383 S	INT 383 K
Anzahl Motoren	2	3	3
Leistung max.	2 x 1.200 W	3 x 1.200 W	3 x 1.200 W
Spannung	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz
Unterdruck	2.200 mm H ₂ O	2.200 mm H ₂ O	2.200 mm H ₂ O
Luftleistung [m ³ /h]	340	510	510
Luftleistung [l/min]	5.666	8.500	8.500
Behälter	75 Liter	75 Liter	90 Liter
Gewicht	26,0 kg	28,0 kg	30,0 kg
Maße L x B x H	57 x 61 x 96 cm	57 x 61 x 96 cm	70 x 61 x 105 cm

Serienzubehör 40 mm:



1. Saugschlauch • 2. Pinseldüse • 3. Fugendüse
 4. Handrohr • 5. Verlängerungsrohr
 6. Bodendüse mit Gummilippen • 7. Bodendüse mit Bürststreifen • 8. Reduzierstück