

Die GG-Serie - Für Wohnung, Geschäft und Werkstatt

Wenn es um wirtschaftliches Heizen geht, sind diese komfortablen Warmluft-Ölheizungen unübertroffen. Die GG-Serie ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in Industrie- und Lagerräumen, Werkstätten, Sport- und Ausstellungsräumen, in Wintergärten und Gewächshäusern. Die Geräte sind in Leistungsstufen von 10 bis 26 kW für Raumgrößen bis zu 800 m³ erhältlich. Auf Anfrage sind auch weitere Größen lieferbar.

- Brennkammer aus Inox-Edelstahl
- solides, selbsttragendes Stahlgehäuse
- geräusch- und wärmedämmende Isolierung
- Umwälzung der Raumluft über Luftfilter
- geräuscharmer Radialventilator, 3-stufig regelbar
- Gebläse-Ölbrenner mit Düsenstockvorwärmung
- Umschaltung auf Sommerbetrieb (Lüften)
- Sicherheitsthermostat mit Handriegelung
- Öl- und Kabeldurchführung unten links und rechts
- Gehäusetemperatur des Gerätes unter 50 °C
- Regelung der Raumtemperatur über eingebautes Thermostat
- Rauchrohranschluss oben
- Einstrang-Ölfilter
- beleuchtete Störanzeige
- umfangreiches Zubehör separat erhältlich



Bitte beachten: Die Brenner sind bei der Lieferung nur voreingestellt. Eine feuerungstechnische Inbetriebnahme vor Ort ist notwendig.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

	GG 12	GG 15	GG 29
Nennwärmebelastung	10,9 kW	18,0 kW	29,0 kW
Nennwärmeleistung	10,0 kW	16,5 kW	26,0 kW
Luftleistung max. in m ³ /h	300 / 400 / 600	400 / 600 / 900	700 / 1.400 / 2.100
Brennstoff	Heizöl EL	Heizöl EL	Heizöl EL
Brennstoffverbrauch max.	1,1 kg / h	1,8 kg / h	2,8 kg / h
Abgasverlust max.	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Abgasrohr Durchmesser	100 mm	120 mm	120 mm
Elektroanschluss	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Gewicht	55 kg	59 kg	111 kg
Maße H x B x T in cm	86 x 35 x 65	100 x 35 x 75	110 x 45 x 100