

Cayman – Die günstige Variante mit professioneller Technik



Die Kaltwasser-Hochdruckreiniger unserer Baureihe Cayman eignen sich optimal für die anspruchsvolle, professionelle Reinigung in Industrie, Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe. Die Cayman-Serie wurde entwickelt, um Ihnen eine günstigere und doch qualitativ hochwertige Alternative zu unseren Laser-Modellen anbieten zu können.

Dabei wurden bei der technischen Ausstattung keinerlei Abstriche gemacht. Die Leistungsmerkmale entsprechen genau denen der Baureihe Laser Pro.

Für die Cayman-Modelle wurde ein stabiles Kunststoffgehäuse verwendet. Ein integrierter Bügel macht auch den Aufbau einer Schlauchtrommel möglich. Durch die beiden großen Räder und die zusätzliche Lenkrolle lassen sich die Geräte auch auf unwegsamem Gelände leicht fahren.

Der langsam laufende Industriemotor mit Schutzklasse S1 und 100 % ED macht auch den härtesten Dauereinsatz möglich. Die Hochdruckpumpe der Qualitätsmarke Interpump in Kurbelwellenausführung ist mit einem Messingkopf und hochwertigen Keramikkolben ausgestattet. Mithilfe eines optional erhältlichen Heißwasserkits lassen sich die Geräte problemlos für den Heißwasserbetrieb bis zu 85 °C aufrüsten.

Motor und Hochdruckpumpe sind durch eine Kupplungslaterne miteinander verbunden. Dadurch werden Schwingungen gedämpft und ein Wärmetransfer zwischen Motor und Pumpe verhindert.

Um die Hochdruckpumpe zu schonen, läuft das Wasser im Ruhemodus drucklos im Bypass weiter. Nach dreißig Sekunden schaltet das Gerät automatisch ab. So wird ein frühzeitiger Verschleiß der

Pumpe verhindert und eine extrem lange Lebensdauer gewährleistet.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Totalstopp-Funktion. Sie erkennt im Ruhemodus Leckagen im System und schaltet den Motor automatisch ab, wenn Undichtigkeiten vorhanden sind. Am Umlenkenventil können Druck und Wassermenge stufenlos reguliert werden.

Serienmäßig im Lieferumfang enthalten:

- Hochdruckschlauch zweilagig, 10 m
- stabile Hochdruckpistole
- Strahlrohr mit Schwalldüse zum Regulieren des Wasserdrucks
- Chemikalieninjektor zum Ansaugen von Waschmittel

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

	Cayman 150/21	Cayman 200/15
Betriebsdruck	170 bar	220 bar
Arbeitsdruck	150 bar	200 bar
max. Fördermenge	1.260 l/h	900 l/h
Wasserverbrauch	21 l/min	15 l/min
Pumpendrehzahl	1.450 U/min	1.450 U/min
Zulauftemperatur	max. 60 °C	max. 60 °C
Spannung	400 Volt	400 Volt
Nennaufnahme	6,1 kW	6,1 kW
Netzabsicherung	16 Ampere	16 Ampere
Wasserzulaufdruck	max. 4 bar	max. 4 bar
Maße L x B x H [cm]	80 x 55 x 94	80 x 55 x 94
Gewicht	70 kg	70 kg